


**制作上の注意点**

- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
- 刷り色PANTONEまたはDICのチップをご指定下さい。(フルカラーの場合は不要)  
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。  
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に白とご記入下さい。
- 刷り位置寸法はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲以内をお願い致します。  
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、縁が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がり若干変わる場合がございます。

**※画像データをご使用の際の注意点**

- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

### シルク・熱転写用



### シルク・熱転写用

デザインスペース : A・B/W70×H140 (mm)  
C/W25×H130 (mm)  
D/W25×H90 (mm)

■シルク印刷 最大範囲 : A・B/W70×H140 (mm)  
C/W25×H130 (mm)  
D/W25×H90 (mm)


■熱転写印刷 最大範囲 : A・B/W70×H140 (mm)  
C/W25×H130 (mm)  
D/W25×H90 (mm)

### インクジェット用

※全面印刷可能

《インクジェット用データ作成時の注意》

- セーフティゾーン  
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し  
…絵柄や下地が入る場合は、四方30mmずつ塗足しを付けてください。
- デザイン上の注意点  
…枠線付き・直線のデザインは、個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。



### インクジェット用

デザインスペース : E/W230×H170 (mm)  
■インクジェット印刷 最大範囲 : E/W230×H170 (mm)

※水色点線=セーフティゾーン (内側/15mmずつ)  
※グレー部分=塗足し範囲 (外側/15mmずつ)